

Cargo Quick - Lader, Typ QL mit Zubehör

Der Fahrschulanhänger QL 1801 mit Gesamtgewicht 1800 kg:

Entspricht den neuen Prüfungsvorschriften ab 01.10.2004 mit Zubehör Dachgestell und Plane für Prüffahrzeuge mit höherem Leergewicht.



Fahrschulanhänger QL 1801 mit Zubehör Dachgestell und Plane sowie Motorradtransportsatz. Der Planenaufbau ist für Prüfungsanhänger vorgeschrieben.

Das **Dachgestell** hat 1600mm Ladehöhe, gibt es auch in 2000mm, und ist vorne windschnittig abgeschrägt mit niedrigem c_w -Wert. Es ist serienmäßig mit Vierkantrohren verschraubt, deshalb leicht zerlegbar. Alle Teile sind gegeneinander austauschbar. Die **PVC-Plane** hat den neuen **Schnellverschluss** mit einem dicken dauerelastischen **Expanderseil**. Das Seil wird nur nach unten gezogen und an den Befestigungsknöpfen an der Bordwand eingehängt und schon ist alles rundum fest. An den Ecken der bewährte **Zickzackverschluss**. Die Plane ist blau statt serienmäßig hellgrau, d.h. andere Planenfarben und Werbebeschriftungen sind auf Wunsch möglich.



QL 2002 mit Zubehör: **Aluminium-Aufsatz 800 mm hoch, Teleskopstützen**, beidseitig, mit Sperrbolzen arretierbar. Feineinstellung über Handkurbel.

Flachplane hellgrau, mit Gestell gegen Wassersackbildung. Einfach Beladung durch Steckverbindung.



QL 1801 mit Zubehör: **Aluminium-Aufsatz 400 mm hoch, Rohrstützen** mit einfacher Klemmhalterung, beidseitig und Stützrad schwer.



Deckelschere mit Gasfeder.



QL Türscharnier mit Feststelleinrichtung



QL 2002 mit Zubehör: **Bordwände um 400 mm erhöht auf 800 mm**. Mit Ladungssicherung **TOPZURR24** serienmäßig im Rahmen. Zusätzlich kann noch eine Zurrleiste an den Bordwänden montiert werden. Hinten Türe mit Anschlagprofil links angeschlagen mit Dichtband. Das Spezialscharnier lässt eine feinabgestufte Feststellung von 45° bis 180° zu. Thermodeckel mit Gasfedern, Lastenträger. Die vordere Gasfeder hat eine Schere zum Gewichtsausgleich für leichtere Bedienung. Aluminiumriffelblechkotflügel statt Blechkotflügeln.

Praxisgerechte Ausrüstungen bis ins Detail:



Thermodeckel

- Schützt das Transportgut vor Witterung, Verlieren und Diebstahl.
- Doppellippige Dichtung zwischen ALU-Profil und Bordwand schützt vor Spritzwasser.
- Leichtes, gasfederunterstütztes Öffnen und Schließen des Deckels.
- Durch das spezielle Aluminiumprofil (umlaufender Schlitz) ist eine einfache Nachrüstung eines Lastenträgers möglich. Handelsübliche Fahrradaufsätze, Dachboxen, Skiaufsätze können wie beim Auto-Dachträger montiert werden. (Zul. Dachlast von 80 kg bei Anhängerbreite 1060 mm und zul. Dachlast von 68 kg bei Anhängerbreite 1260 mm.)
- Einfach und schnell abnehmbar (nur Gasfeder und aushängbares verstärktes Gußscharnier aushängen.)



H-Galerie 600mm hoch gesichert mit stabilen Lochblechen gegen unbeabsichtigtes Herausziehen oder Kippen. Das obere Vierkantrrohr ist drehbar gelagert und paßt sich dem Ladewinkel automatisch an. Beschädigungen an Aluminiumleitern werden vermieden.



Typ QM als Maschinen- und Geräte-fahrgestell; in allen gängigen Gesamtgewichten sowie Längen und Breiten lieferbar. Auch der Typ QM hat die Ladungssicherung **TOPZURR24** und ist als Tieflader in Vollaluminiumausführung, wie der QL, leicht im Gewicht und witterungsbeständig.

... vielseitige Nutzungsmöglichkeiten durch sinnvolle Zusatzausrüstung:

- **Nockenfitting** für **TOPZURR24** zusätzlich.
- **Kunststoffabdeckungen** für **TOPZURR24** Öffnungen bei QL, 2 Teile für seitlich, 1 Teil für vorne.
- **Zurrgurte**, 5 m lang, mit Ratsche, 0,5 to. oder 1,0 to. Zugkraft.
- **Stützrad** leicht mit Klemmhalterung für ungebremste Anhänger. Auch als Stützrad leicht mit Safety Stop erhältlich.
- **Stützrad** schwer, statt leicht bei gebremsten Anhängern (bei QL 2702 serie).
- **Stoßdämpfer** für Achsen, bei **100 km/h** Vorschrift.
- **Aluminium-Riffelblechkotflügel.**
- **Lastenträger über TOPZURR24 auf Anhängerboden montierbar.**
- **Lastenträger auf Thermodeckel** montiert sowie **Fahrradträger** lose dazu.
- **QL mit Aufsatz 400mm oder 800mm.**
- **QL mit Bordwandhöhe 800mm**, hinten mit Türe.
- **QL mit höhenverstellbarer Zugdeichsel** mit und ohne Bremse.
- **QL mit Thermodeckel** bis zu Länge 2510mm und Breite 1260mm.
- **Ersatzrad mit Halterung**
- **H-Galerie 600mm hoch** gesichert mit stabilen Lochblechen mit oberes Rohr drehbar, paßt sich der Ladung an.
- **Flachplane** ohne Gestell
- **Flachplane** hellgrau, mit Gestell gegen Wassersackbildung.
- **Dachgestell und PVC-Plane** hellgrau, 1600 mm oder 2000 mm Ladehöhe, windschnittig vorn abgeschrägt für niedrigen c_w -Wert. Andere Planenfarben und Werbebeschriftung auf Wunsch möglich. Bei Fahrschulanhänger Planenaufbau Vorschrift!
- **Aluminium-Auffahrampen Typ RL** (für Gerätetransport), griffige Lauffläche, kein Abrutschen durch Bolzenarretierung, 2000 mm lang, 220 mm breit, Tragkraft lt. Tabelle in Prospekt 0.2. lose beigelegt oder beim QL 2702 in einer Halterung unter der Ladefläche einschiebbar.
- **Stand- und Auffahrschiene zum Transport von Motorrädern**
- **PE-Kunststoff-Staubox**, 510 x 220 x 215 mm, abschließbar, an der rechten Bordwandseite montiert.
- **Rohrstützen** mit einfacher Klemmhalterung, beidseitig.
- **Teleskopstützen**, beidseitig, mit Sperrbolzen arretierbar, Feineinstellung über Handkurbel.

Weitere Transportmöglichkeiten:



QL 2702 befahrbar durch Zubehör Aluminium-Rampen Typ RL 2000 mm lang, 220 mm breit.

Die Rampen haben eine griffige Lauffläche zum abrutschsicheren Befahren und sind durch die Bolzenarretierung gegen weiteres Verrutschen zuverlässig abgesichert. Zum Transport werden die Rampen beim QL 2702 in einer Halterung unter der Ladefläche eingeschoben. Mit dieser Art der Rampenlagerung nach Verladung wird kein nutzbarer Laderaum unnötig verschwendet und ein sicheres Verstauen der mitgeführten Rampen ist immer gewährleistet. Mit einer Tragkraft von 500 kg pro Paar kann der Cargo Quick-Lader zum Transport der unterschiedlichsten Kleingeräte oder auch leichter Fahrzeuge optimal eingesetzt werden.

Unser gesamtes Lieferprogramm:

mit **TOPZURR - DER NR. 1 IN SACHEN >>MEHR LADEFLÄCHE<< >>MEHR SICHERHEIT<<**

PKW-Anhänger: ①, ③, ④



Autotransportanhänger: ②.1, ⑧



Koffer-Anhänger: ⑥, ⑥.1, ⑨ mit TOPZURR24



Baugewerbe-Anhänger: ②②



Speditions-Anhänger: ⑦ TOPZURR21



Tiertransport-Anhänger: ⑭, ⑰, ⑱



Freizeit-Anhänger: ②, ①



LKW-Anhänger: ⑳



Sattelaufleger: ⑳
TOPZURR21 + 24



Qualität
zum fairen Preis

Bequeme Ratenzahlung? - Kein Problem!

...BARTHOU-Leichtkauf

- zu supergünstigen, niedrigen Monatsraten!



D-74547 Untermünkheim-Brachbach
Telefon (07944) 63-0 Verkauf 63-14
Telefax (07944) 63-30
e-mail: info@barthou.de • www.barthou.de

© 008/10.08

Ihr Berater und Fachhändler:

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die im Prospekt aufgeführten Maße über alles sind unverbindlich, ebenso Eigengewicht und Nutzlast. Das Eigengewicht ist der mittlere Wert neu gefertigter Anhänger. Es verändert sich durch die Benutzung und den Anbau von Zubehörteilen. Auch Multiplexplatten und Stahlteile sind je nach Beschaffenheit und Umwelteinflüsse unterschiedlich schwer und beeinflussen das Eigengewicht des Anhängers, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.