



CT 1801 Sonderwunsch: Mit Laderampe, belegt mit Aluminiumriffelblech, rutschfest, kein Spalt zwischen Rampe und Anhängerboden. An Klappe ein Aluminiumprofil, das sich keilförmig dem Boden anpasst, deshalb problemlos auch mit kleinen Rollen zu befahren. Mit stabilen Gasfedern federleicht anzuheben. Abschließbar mit Drehstangenverschluss. Rohrstützen mit doppelter Klemmhalterung. Lackierung der Seitenwände außen nach RAL-Tönen oder PKW-/ LKW-Farben, jedoch keine Metalllackierungen, nicht schwarz und silber. Die glatten Seitenflächen lassen sich leicht reinigen und eignen sich bestens für Werbebeschriftungen.



CT 2702 Sonderwunsch: Mit Laderampe, belegt mit Aluminiumriffelblech, rutschfest, kein Spalt zwischen Rampe und Anhängerboden. Zusätzlich mit Motorradstandschiene zum Transport von Motorrädern. In der Mitte wurde zusätzlich ein Zurrprofil für die Zurrgurtaufhängung **TOPZURR24** montiert.



CT 2702 mit Zubehör **Verstellbremse**: Problemloses Wechseln zwischen verschiedenen Zugfahrzeugen durch höhenverstellbare Auflaufbremse mit LKW-DIN-Zugöse, **verstellbar von 400 bis 1100 mm Anhängöhe**. Auf Wunsch mit Kugelkupplung zum Wechseln.

Zubehör- und Ausrüstungsvarianten:

- **Ersatzradhalterung und Ersatzrad, Innenbeleuchtung**
- **Dachluke**, ausstellbar, mit Innengitter.
- **Zurrschiene Barthau TOPZURR24 oder Alu-Combi-Schiene**
- **Seitentüre 750mm breit**, vorne links, abschließbar mit Drehstangenverschluss, unten Schwelle ca.10cm wegen Rahmenprofil.
- **Verkaufsklappe links**, nach oben aufklappbar, unten Brüstung.
- **Stand- und Auffahrschiene** zum Transport von Motorrädern
- **Verschleiß- und Bodenschutzbeläge** aus glattem Aluminium, verz. Blech oder Aluminium-Riffelblech.
- **Werbebeschriftungen** auf Kofferaußenwänden.
- **Aluminium-Auffahrampen** Typ RL, griffige Lauffläche, kein Abrutschen durch Bolzenarretierung, 2000mm lang, 220mm breit, Tragkraft lt. Tabelle in Prospekt 0.2. Lose beigelegt oder ab Länge 3010mm und Breite 1560mm in einer Halterung unter der Ladefläche einschiebbar.
- **Laderampe** mit Alu-Riffelblechbelag, Hebehilfe durch Gasfedern, Rohrstützen, abschließbar.
- **Zurrgurte**, div. Längen, mit Ratsche, 0,5to. oder 1,0to. Zugkraft.
- **Sonderlackierung des Kofferaufbaus** (nur Multiplexplatten außen, Fahrgestell und Aluminiumprofile bleiben ohne Farbe).
- **Absperrstange rund**, für Zurrschienen.
- **Rohrstützen** mit doppelter Klemmhalterung, beidseitig, nur lieferbar für Typ CT und nicht in Verbindung mit Verkaufsklappe.
- **Klappkurbelstützen** 1300kg, Hub 250mm, hinten montiert, stufenlos verstellbar (Flügeltüren lassen sich ganz umklappen).
- **Nockenfitting mit Ring** für Ladungssicherung **TOPZURR24** zusätzlich zu den serienmäßigen. Serienmäßig werden bis Länge 3010mm 6 Stück und bei Länge 4010mm 8 Stück mitgeliefert.
- **Höhenverstellbare Auflaufbremse**, mit LKW-DIN-Zugöse, verstellbar von 400 bis 1100 mm Anhängöhe.