

Super-Serienausrüstung!

Nutzen Sie die entscheidenden Vorteile...

Seitenwände wahlweise:

- **21 mm Multiplex**, braun, 15fach wasserfest verleimt mit schlagfester Kunststoffbeschichtung.
- **25 mm eloxiertes Aluminium-Hohlprofil**, witterungsbeständig.

Im Innenraum **keine scharfen Kanten**, alle Muttern abgedeckt, alle **Kanten mit U-Profil eingefaßt**. **Sämtliche Teile verschraubt** - nichts genietet! Große **zugfreie Schlupftüre** mit Alu-Anschlagprofil vorne links.

Zubehör:

- **Flachplane**
- **Dachgestell und PVC-Plane**, 400 mm oder 600 mm hoch Plane vorne, hinten und vorne rechts hochrollbar, dadurch beste Belüftung an heißen Tagen! Automatischer Planenhochroller hinten, gegen Mehrpreis.

Große **selbstsichernde Winkelhebelverschlüsse** und stabile Formstahlösen.

Heckklappe mit **stabilen U-Profil-Streben** zusätzlich verstärkt.

Rampenheber mit Gasfedern, für kinderleichtes Heben und Senken der Heckklappe.

Beleuchtungseinheit geschützt gegen Spritzwasser und Beschädigungen angebracht, mit Nebelschlussleuchte und **Rückfahrcheinwerfer**. Dreiecksrückstrahler seitlich versenkt.

Robuster, **verwindungsfreier Grundrahmen** aus Doppel-Z-Profilen in **qualitativ einzigartiger Segmentbau-Konstruktion**. Dadurch lassen sich sämtliche Rahmenteile bei evtl. Beschädigungen leicht austauschen. Zusätzlich **massive Querunterzüge**. Rahmen und Fahrgestell **komplett feuerverzinkt**.



Trittstufen, aus Alu-Riffelblech - zum Hochrollen der Plane.

Große Rad-/Reifenkombination, generell fabrikneue Reifen, keine runderneutenen, hohe Tragfähigkeit. Felgen mit **5-Loch-Radanschluß**.

Superweiche Gummifederachse, durchgehendes Achsrohr, **vollkommen wartungsfrei**, Einzelradaufhängung - für sicheren Transport und gute Straßenlage. Tandemachsen auch einzeln austauschbar.

Zubehör: Entladeklappe vorne links schräg, dadurch oben breitere Klappe. Vieh kann leichter entladen werden.

Der große Eckwinkel vorne bildet eine massive Verbindung von Rahmen und Seitenwand.

2 Anbinderinge im Innenraum 35 cm hoch an der Stirnwand montiert.

Lichtanschluss: **13poliger Eurostecker**

Auflaufbremse mit **Rückfahrautomatik**, V-Deichsel

Einachsanhänger serienmäßig mit **Stützrad leicht** mit Klemmhalterung.

Tandemanhänger mit **Stützrad schwer** automatisch umklappbar. Alle Stützräder sind **geschützt** innerhalb der **Zugholme** montiert.

6 massive Seitenstreben aus **Spezialprofilen**, ohne scharfe Kanten. Verhindern wirksam das Verwinden des Aufbaus.

Stoßdämpfer für **sicheren Transport** bei bester Straßenlage gegen Mehrpreis lieferbar, (bei **100** auf Autobahnen Pflicht).

Heckklappe mit **komplett geschützter Scharnierwelle** - kein Verklemmen von Kot oder Stroh möglich! Ohne Spalt, in den Tiere treten und sich verletzen können. Garantiert dauerhaft leichtes Schließen.

Bodenfläche aus einem Stück. Langlebige, rutschhemmende **21 mm Siebdruck-Multiplex-Platte**, wasserfest verleimt und kunststoffbeschichtet.

...unverwüstlich, in gewohnter **BARTHAU-Qualität!**

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
VR 1351	Einachs gebremst	15 Zoll/5	2510 x 1260 x 1250	3960 x 1773 x 1760	1350 kg	435 kg	915 kg
VR 1801	Einachs gebremst	185R14C/5	2510 x 1260 x 1250	3960 x 1773 x 1760	1800 kg ¹	455 kg	1345 kg
VR 1801	Einachs gebremst	185R14C/5	2510 x 1560 x 1250	3960 x 2073 x 1760	1800 kg ¹	475 kg	1325 kg
VR 1801	Einachs gebremst	185R14C/5	3010 x 1560 x 1250	3960 x 2073 x 1760	1800 kg ¹	520 kg	1280 kg
VR 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 1250	4460 x 2073 x 1760	2000 kg	650 kg	1350 kg
VR 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 1500	4460 x 2073 x 2010	2000 kg	675 kg	1325 kg
VR 2702	Tandem gebremst	15 Zoll/5	3010 x 1560 x 1500	4460 x 2073 x 2010	2700 kg ²	635 kg	2065 kg
VR 2702	Tandem gebremst	15 Zoll/5	4010 x 1560 x 1500	5460 x 2073 x 2010	2700 kg ²	750 kg	1950 kg
VR 3502	Tandem gebremst	185R14C/5	4010 x 1560 x 1500	5460 x 2073 x 2010	3500 kg	799 kg	2701 kg

Alle Anhänger Typ VR wahlweise mit Schlupftüre oder mit Schlupftüre und Entladeklappe vorne rechts lieferbar. Lieferbare Bordwandausführungen: 21 mm Multiplex oder 25 mm Aluminium-Hohlprofil, eloxiert. Diese Typen ohne Mehrpreis auf ¹1600 kg und auf ²2500 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

VR 1351 bis 3502 **serienmäßig mit V-Deichsel**. Zwischengrößen und Übermaße in Länge und Breite nicht lieferbar!

Vielseitiges Zubehör für VR



Streßfreie Verladung und Transport durch **Verschleißbelag** (Zubehör) aus 8 mm Noppen-Gummimatte. Im Laderaum seitlich mit Kantenversiegelung, auf der Heckklappe ohne Latten.



Zubehör: Lüftungsschieber aus Aluminium-Blech. Die Luftzufuhr wird durch das Heben und Senken des Außenbleches reguliert. Die **Schlupftüre** auf der linken Seite (Fahrerseite) ist **serienmäßig**. Sie ist zugfrei und von innen durch Tiere nicht zu öffnen.



Zubehör: Laufgatter aus Aluminium auf Heckklappe schwenkbar. Beide Laufgatter werden während des Transports hinten quer aufgestellt. **Verschleiß- und Schutzbelag** aus Alu-Riffelblech im Laderaum und auf Heckklappe, mit Holzplatten.



Zubehör: Trenngitter, feuerverzinkt, quer montiert, mit Verstell-schienen. Die Verstell-schienen können von hinten bis zur Schlupf-türe montiert werden und alle 15 cm kann das Gitter gesteckt werden. **Verschleißbelag** aus Alu-Riffelblech im Laderaum mit seitlicher Kantung. **Rohrstützen** mit Klemmhalterung.

...vielseitige Zusatzausrüstungen:

- **Entladeklappe**, in Fahrtrichtung rechts, für noch leichtere Entladevorgänge.
- **Flachplane**, grau (auf Wunsch verschiedene Farben wählbar!).
- **Dachgestelle und PVC-Planen**, 400 oder 600 mm hoch, Plane grau (auf Wunsch verschiedene Farben wählbar!). Plane an der Stirnseite, heckseitig und vorne rechts zur Belüftung hochrollbar (auch wenn ohne Entladeklappe).
- **Automatischer Planenhochroller**, hinten.
- **Lichtfeld**, im Planendach.
- **Innenbeleuchtung**, im Dachgestell montiert, blendfrei, mit separatem Schalter.
- **Rutschfeste Verschleiß- und Schutzbeläge aus**
 - 4 mm Aluminium-Riffelblech (im Laderaum seitliche Kantung 10 cm hoch), dauerelastische Versiegelung an der Oberkante.
 - 8 mm Gummimatte, an einem Stück verlegt und dauerhaft elastisch versiegelt (geräuscharm für schreckhafte Tiere).

Für Laderaum sowie wahlweise auf der Heck- und Entladeklappe mit oder ohne Holzplatten.
- **Statt Klappe für Viehverladung** eine Laderampe mit Aluminium-Auffahrkeil, die auch mit kleinen Rädern und Rollen ohne Widerstand befahren werden kann.

- **Anhänger mit vorderer Entladeklappe** können auch ohne Schlupftüre geliefert werden - Minderpreis.
- **Gummidichtprofil** an den Klappen und der Schlupftüre für die Transportvorschriften in der Schweiz notwendig.
- **Lüftungsschieber**, mit Innengitter und Luftregulierung, wahlweise 450 x 300 mm oder 900 x 450 mm. Montage in Stirn- oder Seitenwand.
- **Anbinderinge**, zusätzlich (serienmäßig 2 Anbinderinge im Innenraum, 35 cm hoch an der Stirnwand montiert).
- **Trenngitter**, feuerverzinkt, quer montiert, mit **Verstell-schienen**, dadurch ist der Anhängerinnenraum aufteilbar.
- **Laufgatter**, aus Aluminium auf Heckklappe schwenkbar. Beide Laufgatter werden während des Transports hinten quer aufgestellt.
- **Stützrad**, schwere, automatisch umklappbare Ausführung (bei Tandem-Anhänger Serie).
- **Stoßdämpfer** an allen vier Rädern (bei **100** auf Autobahnen Pflicht).
- **Ersatzrad und Ersatzradhalterung**.
- **Rohrstützen**, 1 Paar, mit Klemmhalterung.
- **Adapterstecker**, PKW 7polig / Anhänger 13polig.
- **Diebstahlsicherungen**.
- **Kugelkopf** für Ackerschiene.


Viehtransport-Anhänger rechteckig, Typ VR



VR 2702 in Voll-Aluminium einwandig 6,25 m² Nutzfläche.
Zubehör: Dachgestell und PVC-Plane 400 mm hoch vorne windschnittig abgeschragt.
 2 Stück feuerverzinkte **Absperrgitter** quer eingesteckt. Umklappbar zur Wand, so dass eine große Ladefläche entsteht. Es können drei unterschiedlich große Abteile beliebig eingerichtet werden, da die Gitter in **Schienen** längs **verstellbar** sind.
 Geräuscharme Verladung durch **Gummiboden mit Querlatten**.
Aluminium-Riffelblechboden.
 5 Stück **Lüftungsgitter** mit einstellbarer Luftzufuhr.
Große Nutzlast und große Ladefläche.



VR 1801 in Multiplex-Ausführung mit 1250 mm hohen Seitenwänden. **Zubehör:** Regelbarer Lüftungsschieber (450 x 300 mm) in Seitenwand, Flachplane, Trenngitter mit Verstellschienen, Rohrstützen.



VR 2002 in Multiplex-Ausführung mit 1500 mm hohen Seitenwänden und Entladeklappe vorne. Die 1500 mm hohe Heckklappe ermöglicht ein müheloses Begehen des Anhängers. Die zusätzlich angebrachten Latten verhindern ein Abrutschen der Tiere.
Zubehör: Dachgestell mit Plane 400 mm hoch.



VR 1801 in Aluminium-Ausführung mit 1250 mm hohen Seitenwänden. **Zubehör:** Regelbarer Lüftungsschieber (450 x 300 mm) in Seitenwand, Dachgestell und Plane 600 mm hoch.